

Verwendungszweck

Sesch Power-Grundeinpflege / Reinigungskonzentrat ist ein wasserbasiertes, rutschhemmendes Pflegemittel für versiegelte, zementäre Fußböden oder Wände. Ebenfalls sehr gut geeignet als Pflegemittel für Kork, Parkett, PVC, Linoleum, Stein und Holzböden. Sesch Power-Grundeinpflege ist besonders rutschhemmend (Gleitreibungsbeiwert DIN 18032). Ein antistatischer Zusatz reduziert die elektrostatische Aufladung von Fußböden. Seschpower Grundeinpflege darf nur auf Oberflächen mit einem geschlossenen Versiegelungsfilm aufgetragen werden. Wenn die Versiegelung Beschädigungen aufweist, besteht Gefahr, dass das Holz durch eindringendes Wasser vergraut. Das Produkt ist überall dort einsetzbar, wo aufgrund erhöhter Rutschgefahr relativ stumpfe Böden gewünscht werden.

Der Giscode für das Produkt ist: GE 10

Erst- und Vollpflege

Seschpower Grundeinpflege/ Reinigungskonzentrat wird auf zementären Oberflächen, versiegelten Parkett, Holzfußböden, Kork, Parkett, PVC und Linoleum verwendet. Beim ersten Mal nach der Versiegelung der Oberfläche wird die Seschpower Grundeinpflege pur aufgetragen, ebenso nach jeder Grundreinigung. Die richtige Verbrauchsmenge liegt bei 30 - 40 ml/m² pur. Zum Auftragen verwenden Sie bitte Fellstripp, fussselfreie Lappen, fussselfrei Wischwiesel sowie handelsübliche Microfaserlappen

Besondere Hinweise

Vorsicht! Versiegelte Böden dürfen in der Regel erst nach 8-10 Tagen mit Seschpower Grundeinpflege behandelt werden! Je länger der versiegelte Boden nach dem ersten Tag der Anwendung geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer der Versiegelung. Eine Pflege gem. Punkt 2 ist spätestens vor der ersten stärkeren Beanspruchung notwendig! Jede Versiegelung unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist die regelmäßige Pflege zwingend vorzuschreiben. Nasse Lappen und Pfützenbildung sollten vermieden werden (ua. Fleckenbildung). Wenn Oberflächen schadhaft geworden sind muss komplett geschliffen und neu versiegelt werden, nur eine rechtzeitige Durchführung der Pflege lässt den Wert Ihrer Oberfläche erhalten.

Vorsicht! Imprägnierte Oberflächen vergrauen beim Eindringen von Wasser und daher ist die Seschpower Grundeinpflege nicht für imprägnierte Oberflächen geeignet! Bei Bedarf informieren Sie sich beim Lieferanten um alternative Produkte für imprägnierte Oberflächen.

Anwendungen

Anwendung:

Erstpflege/Vollpflege

Das Material vor Gebrauch gut aufschütteln. Das Material auf versiegelten Parkett und Holzfußboden beim ersten Mal nach der Versiegelung oder nach jeder Grundreinigung gleichmäßig pur auftragen. Die richtige Verbrauchsmenge liegt bei 30 - 40 ml/m² (PUR!). Zum Auftragen können fussselfreie Lappen, fussselfrei Wischwiesel sowie handelsübliche Microfaserlappen verwenden.

Anwendung:

Unterhaltspflege

Zur Zwischenpflege wird ein Schuss Seschpower Grundeinpflege ins Wasser geschüttet (0,2 - 0,3l auf 8-10l Wasser) und mit einem angefeuchteten Tuch odere Wischmop (NICHT NASS!)

Anwendung:

Grundreinigung

Seschpower Grundeinpflege ist leicht schichtbildend. Deshalb ist je nach Häufigkeit und Intensität der Pflege eine komplette Entfernung des Pflegefilmes durch eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung mit Verwendung eines Wachsentferners.

Die Grundreinigung ist erforderlich wenn der Boden sich nicht mehr mit gewöhnlicher Unterhaltungsreinigungen reinigen lässt und stark haftende Verschmutzungen aufweist.

Zusätzliche Informationen

Wichtiger Hinweis bei Holzböden:

Sowohl bei der Unterhalts- als auch bei der Grundreinigung den Boden niemals überschwemmen!
Dies schädigt den Holzboden!

Lagerung Grundeinpflege:

Frostsicher, kühl und trocken!

Transport nur im unangebrochenen Originalgebinde!
Mindestens 24 Monate haltbar!

Werkseitig

versiegeltes Fertigparkett:

Bei der Anwendung als Vollpflege auf Fertigparkett und Laminat muss die Haftung von Fall zu Fall geprüft werden. Ein Kantenschutz könnte ebenfalls von Vorteil sein. Bitte kontaktieren Sie Ihren Fachhändler für weitere Produkte. Beachten Sie auch die Empfehlungen der Fertigparketthersteller.

Querverweise: Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)

