



Seschpower.com

Perfektion in Fußboden-Oberflächenschutz

Ausschreibungstext von Seschpower Langzeit-Oberflächenschutz V2 Porenfüller, V4 Porenfüller color, Aqua V6 seidenmatt, Aqua V8 seidenglänzend

für Designböden | Gussasphaltpöden | Sichtestrichböden | Spachtelböden | Terrazzoböden | Unikatlöden

EINGESETZTE PRODUKTE

Über alle Seschpower-Produkte, die zur Ersteinpfege von zementösen Oberflächen eingesetzt bzw. aufgebracht werden, sind dem Angebot vom Bieter technische Datenblätter bzw. Produktdatenblätter beigelegt. Bei Nichtabgabe der technischen Datenblätter mit der Angebotsabgabe kann der Ausschluss von der Submission erfolgen und das Angebot wird nicht gewertet. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.

SYSTEMPRODUKTE

Alle eingesetzten Seschpower.com Produkte werden von einem Hersteller mit System-Garantie bezogen. Dies beinhaltet V2 Porenfüller, V4 Porenfüller Color, AQUA V6 / seidenmatt, AQUA V6 / seidenglänzend, V12 Grundeinpflege / Reinigungskonzentrat. Es darf nur genormtes und zugelassenes oder durch ein in Deutschland anerkanntes Zertifikat nachweislich gütegeprüftes Material in Originalgebinden verwendet und aufgebracht werden. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.

GRUNDLAGEN

Für das Angebot, die beschriebenen Leistungen und die Ausführung dieses Gewerkes sind als Grundlage die im Land der Ausführung geltenden allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie Bestimmungen, Verordnungen, europäische und nationale Normen, Vorschriften, Richtlinien, Merkblätter, usw. in jeweils aktuellster Fassung anzunehmen. Insbesondere wird verwiesen auf das Merkblatt „Mineralische, dekorative Spachtelböden“, herausgegeben vom BSR e.V. in Bonn (Mai 2013).

WERTUNG

Für das Angebot wird das vorgegebene Leistungsverzeichnis verwendet. Bei der Auswertung des Angebotes kann nur ein vollständig ausgefülltes Leistungsverzeichnis berücksichtigt werden. Alternativvorschläge in Form von Nebenangeboten sind nicht zulässig.

REFERENZEN

Vergleichbare Referenzen in Bildform und Beschreibung für die Ausführung der Leistung können vorgelegt werden. Auch Besichtigungstermine werden ermöglicht.

REINIGUNGS- UND PFLEGEKONZEPT

Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist mit Seschpower.com V12 Grundeinpflege / Reinigungskonzentrat für die Hand- und Maschinenreinigung durchzuführen. Die beigelegte Reinigungs- und Pflegeanleitung gilt für den Nutzer als verbindlich anzuwenden und muss auf die jeweilige Nutzung der Oberflächen abgestimmt sein. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten. Diese sind einsehbar unter www.seschpower.com/Datenblätter

HINWEIS

Bei stark saugenden Untergründen, sowie bei speziellen Obeflächenbelastungen ist teilweise eine mehrfache Aufbringung vom Seschpower.com V4 Porenfüller, V4 Porenfüller Color, Aqua V6 seidenmatt und Aqua V8 seidenglänzend erforderlich.

VERBRAUCHSERMITTLUNG

Exakte Verbrauchsangaben pro m2 bei zementösen Oberflächen sind aufgrund von unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheit (Saugverhalten) und Material-zusammensetzung kaum möglich. Aufgrund dessen empfehlen wir für die Verbrauchsermittlung vom Seschpower.com Langzeit-Oberflächenschutz, vorab die Anfertigung von materialgleichen 50 cm x 50 cm großen Musterflächen für Testbeschichtungen. Die nachfolgenden internen bzw. kundenspezifischen Oberflächenbelastungstests ergeben somit einen Kalkulationsrichtwert, der auf die zu verlegenden Flächen hochgerechnet werden kann.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Aufbringen von **Seschpower V2 Porenfüller** mittels Walze. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten. Einsehbar unter www.seschpower.com/Datenblätter

Position	Bezeichnung	m ²
Position	Bezeichnung	m ²
Position	Bezeichnung	m ²
Position	Bezeichnung	m ²
Position	Bezeichnung	m ²
	<i>Summe</i>	m ²

Aufbringen von **Seschpower V4 Porenfüller Color** mittels Walze. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten. Einsehbar unter www.seschpower.com/Datenblätter

Position	Bezeichnung	m ²
Position	Bezeichnung	m ²
Position	Bezeichnung	m ²
Position	Bezeichnung	m ²
Position	Bezeichnung	m ²
	<i>Summe</i>	m ²

Aufbringen von **Seschpower AQUA V6 / seidenmatt** mittels Walze. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten. Einsehbar unter www.seschpower.com/Datenblätter

Position	Bezeichnung	m ²
Position	Bezeichnung	m ²
Position	Bezeichnung	m ²
Position	Bezeichnung	m ²
Position	Bezeichnung	m ²
	<i>Summe</i>	m ²

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Aufbringen von **Seschpower AQUA V8 / seidenglänzend** mittels Walze. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten. Einsehbar unter www.seschpower.com/Datenblätter

Position	Bezeichnung	m ²
Position	Bezeichnung	m ²
Position	Bezeichnung	m ²
Position	Bezeichnung	m ²
Position	Bezeichnung	m ²
	<i>Summe</i>	m ²

Aufbringen von **Seschpower L700 matt**. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten. Einsehbar unter www.seschpower.com/Datenblätter

Position	Bezeichnung	m ²
Position	Bezeichnung	m ²
Position	Bezeichnung	m ²
Position	Bezeichnung	m ²
Position	Bezeichnung	m ²
	<i>Summe</i>	m ²

Aufbringen von **Seschpower V12 Grundeinpflege/Reinigungskonzentrat**. Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten. Einsehbar unter www.seschpower.com/Datenblätter

Position	Bezeichnung	m ²
Position	Bezeichnung	m ²
Position	Bezeichnung	m ²
Position	Bezeichnung	m ²
Position	Bezeichnung	m ²
	<i>Summe</i>	m ²